

| 安全運転支援-端末機能

機能一覧		ドライブレコーダー JVCケンウッド社製 STZ-DR06	ドライブレコーダー FFD社製 THD-501DS	機能説明
危険挙動映像の 自動アップロード		○	○	急ハンドル、急ブレーキなど事故相当の衝撃を検知すると前後10秒の映像を記録し、クラウドに自動アップロード。SDカードの抜き差し不要で、素早く状況を確認することができます。
運転映像の常時録画		○	○	通常運転の常時録画が可能。記録映像はSDカードに保存され、事故やもしものときの証拠映像として利用可能です。
危険挙動のドライバー通知		○	○	急ハンドル、急ブレーキなどの危険挙動を検知すると、ドライバーに音声で通知します。
個人認証	NFC認証	○ (※1)(※2)	○	運転免許証などで本人認証が行えるため、誰が運転していたのか、運転記録が明確になります。運転免許証以外にFelica/Mifareでの個人認証も可能です。
	端末認証	○	-	端末の固有識別子で認証が行えるため、誰が運転していたのか、運転記録が明確になります。
イグニッション連動		○	○	エンジンON/OFFと連動して、起動/停止します。
速度情報の取得		○	○	GPSもしくは車速パルスを利用して、速度情報を記録することができます。
ブレーキ信号/ ウィンカー信号の取得 (※1)		○	○	I/O信号ケーブル、カーI/Fアダプタ (オプション) の接続により、ブレーキ信号やウィンカー信号を取得することができます。
サブカメラ (※1)		○	○	フロントカメラの他に、サブカメラを1台追加で接続できます。 危険挙動時の車内映像や、車両の後方映像の記録などにお使い頂けます。
サブカメラアップロード		○	○	クラウドにサブカメラの映像をアップロードし、車内または後方の映像をご確認いただけます。
前方衝突警告		○	-	前方車両に急接近し、あおり運転や前方車両に衝突の恐れのある場合に警告します。
車線逸脱警告		○	-	車線からはみ出した状態が一定時間以上続いた場合に警告します。
居眠り運転警告 (※3)		○	-	ドライバーが目をつぶっている状態が一定時間以上続いた場合に警告します。
脇見運転警告 (※3)		○	-	ドライバーの顔が傾いている状態が一定時間以上続いた場合に警告します。
映像送信ボタン		○	-	端末の映像送信ボタンを押下すると、クラウドに映像をアップロードし、管理者に通知します。

(※1)オプション品(別料金)をご購入ください。

(※2)運転免許証のみ、認証可能です。

(※3)別途、オプションのサブカメラをご購入ください。

■お問い合わせ先 TEL : 0120-861-374 docoですcar担当

2022年5月現在



内蔵カメラ	約200万画素 1/3" Color CMOS 解像度：最大1920 x 1080ドット、画角：水平 約145度 / 垂直 約76度
サブカメラ	1ch対応 約200万画素 1/3" Color CMOS 解像度：最大1920 x 1080ドット、画角：水平 約120度 / 垂直 約65度
映像仕様	記録フォーマット MP4 フレームレート 7/13fps
センサー	3軸加速度センサー、ジャイロセンサー、GNSS
NFCカードリーダー	Type B(運転免許証)対応
位置測位	位置測位機能内蔵 GPS / GLONASS / QZSS 対応
LTE機能	モジュール内蔵 800MHz/2.1GHzに対応 ※データ通信のみ
ストレージ	microSDカード 1スロット (ロック機構あり) ※32/64GB 別売
LED	1個搭載 電源/録画状態などを表示
モニター	3.0型フルカラーTFT液晶 録画状態/電波/警告/機器状態/設定内容などの表示
外部入力	サブカメラ / ICカードリーダー / 車速パルス (電圧式/無電圧式)
電源電圧 (動作電圧範囲)	DC 12V/24V
動作保証温度	-20℃~60℃ (湿度90%RH以下、結露なきこと)
本体寸法/重量	W 100 x H 62 x D 45mm 約 200g (マウントブラケット搭載時 H 108~116mm)



内蔵カメラ	200万画素CMOSカメラ内蔵 解像度：最大1920 x 1080ドット、画角：水平 114度 / 垂直 61度
サブカメラ	1ch対応（専用NTSCアナログ映像を入力可能）
映像仕様	H.264フォーマット ※フレームレート 約5/15fps
センサー	3軸加速度センサー
NFCカードリーダー	Type A/B/C対応 ※docoですcarはIC免許証(TypeB)を利用
位置測位	位置測位機能内蔵 GPS
LTE機能	モジュール内蔵 800MHz/2.1GHzに対応 ※データ通信のみ
ストレージ	SDHC 1スロット（ロック機構あり） ※8/16/32GBの別売SDカード
LED	4個搭載（電源、通信、GPS、機器状態）
外部入力	サブカメラ / 車速パルス（電圧式/無電圧式） / Acc信号 / 車両信号 5ch（ブレーキ/ウィンカー左/ウィンカー右/バック/外部スイッチ）
電源	12/24V（シガーソケット または バッテリー直結） ※シガーの場合、Acc-Off時に映像は記録するが通信は次回実施となる
動作保証温度	-20℃～70℃（湿度90%RH以下、結露なきこと）
本体寸法/重量	W 135 x H 70 x D 48.3mm 約 220g（取付ステー除く）

■お問い合わせ先 TEL：0120-861-374 docoですcar担当